

# VISIOPRO HAUT RENDEMENT ASYMÉTRIQUE

## EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Parkings,
- Complexes sportifs,
- Gymnases,
- Abords de bâtiment,
- Théâtres...



## AVANTAGES

Ce projecteur VISIOPRO nouvelle génération à très haut rendement, a une forte puissance lumineuse et un excellent rendu lumineux. En effet, grâce à son éclairage asymétrique, il dirige le faisceau lumineux dans une seule direction. L'effet d'éblouissement est alors évité et permet de ne pas entraîner de fatigue oculaire à long terme. De plus, avec un éclairage asymétriques, la pollution lumineuse est réduite de 50%, un atout non négligeable pour l'illumination des abords de bâtiment.

Conçu pour l'extérieur comme l'intérieur, il répond à la norme d'étanchéité IP66 et de résistance IK08.

Sa poignée de suspension permet d'adapter l'orientation du faisceau lumineux. Ces projecteurs asymétriques peuvent être couplés avec un détecteur de présence.



Toutes les fiches caractéristiques  
à télécharger sur [www.visioled.com](http://www.visioled.com)



Support de fixation orientable  
+90° à -90°

DIALux



IP66

IK08

ASYMÉTRIQUE



## VISIOPRO haut rendement asymétrique

RÉFÉRENCE	LED30PHR50BCHAS	LED30PHR100BCHAS	LED30PHR150BCHAS
PUISSANCE	50 W	100 W	150 W
ALIMENTATION	220-240 AC V		
FLUX LUMINEUX	7 900	16 200	24 200
ANGLE D'ÉCLAIRAGE ASYMÉTRIQUE	55x125° / 26x60°		
LED	SMD		
T° DE COULEUR	Blanc chaud 3 000 K* Ra70		
IRC	70		
DIMENSIONS / POIDS	268 x 228 x 52 mm	315 x 270 x 60 mm	360 x 302 x 68 mm
MATÉRIAUX	Polycarbonate / Aluminium		
DURÉE DE VIE	120 000 heures - L70		
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-30°C à +50°C		
GARANTIE	5 ans		
PROTECTION	IP66 / IK08		
CERTIFICATS	CE, RoHs		

