



Luminaires Monoline & Profil

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Salle de réunion
- Etablissement scolaire
- Open space
- Espaces tertiaires...



AVANTAGES

Cette gamme de réglettes LED est parfaitement adaptée au relamping d'espaces intérieurs.

Ces réglettes se démarquent par leur design épuré et leur légèreté.

La lumière est diffuse et convient selon les modèles à l'éclairage de grandes pièces.



Toutes les fiches caractéristiques
à télécharger sur www.visioled.com



IP40

RG0 suivant la norme NF EN 62 471

UGR ≤ 19



APPLIQUE MONOLINE 25W

Double diffusion - Lignes arrondies

RÉFÉRENCE	LEDAP25MONOBN
PUISSANCE	25 W
ALIMENTATION	220-240 V - AC
FLUX LUMINEUX	1825 lm
ANGLE	120°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K ●
LED / DRIVER	LED Epistar - DRIVER Lifud
IRC	83
DURÉE DE VIE	50 000 H
DIMENSIONS / POIDS	674 x 102 x 36 mm / 1,3 kg
MATÉRIAUX	Aluminium / Polycarbonate
PROTECTION	IP40
GARANTIE	3 ans
FIL INCANDESCENT	650°
UGR	≤ 19
SDCM	2,7
CERTIFICATS	CE, RoHs

