

Puissance	32 W
Alimentation	220-240 V - AC (avec driver)
T° de couleur	6000K
IRC	> 80
Durée de vie	50 000 H
Dimensions	595 x 595 x 9 mm
Garantie	5 ans
Protection	IP44 / IK08



- > Seul un électricien qualifié est habilité à réaliser le montage et le câblage du luminaire.
- > Couper l'alimentation avant toute installation ou montage du luminaire.
- > Ce luminaire n'est pas adapté à une utilisation sur des surfaces hautement inflammables (par ex. polystyrène, textiles, etc.).
- > Ce luminaire est conçu pour l'intérieur.
- > L'emplacement choisi pour l'installation, doit permettre au luminaire d'être monté et branché à l'alimentation en toute sécurité.
- > Raccorder chaque dalle à son propre driver.

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques.

Contactez le distributeur ou le revendeur de ce produit, ou adressez vous auprès de votre municipalité pour collecter les informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile.

VISIOLed est adhérente à l'organisme de recyclage «Ecosystem» pour le traitement des appareils usagers.